



平口U型树脂混凝土排水沟尺寸表 (mm)


沟体编号	沟宽		沟模块长度		沟高		接管直径	接管方向	过滤能力 70%充满度 (L/s)
	B	B <sub>1</sub>	L	L <sub>1</sub>	H	H <sub>1</sub>	De		
U100-15095	130	100	1010	1000	95	80	<110	下接	3
U100-15150	130	100	1010	1000	150	130	<110	下接	5.6
U100-15200	130	100	1010	1000	200	180	<110	下接	8.3
U100-15250	130	100	1010	1000	250	230	<110	下接	11.1
U100-15280	130	100	1010	1000	280	260	<110	下接	12.8
U150-20180	190	150	1010	1000	180	160	<160	下接	12.9
U150-20230	190	150	1010	1000	230	210	<160	下接	18.1
U150-20280	190	150	1010	1000	280	260	<160	下接	23.5
U150-20330	190	150	1010	1000	330	310	<160	下接	28.9
U200-20220	240	200	1015	1000	220	200	<210	下接	25.6
U200-20270	240	200	1015	1000	270	250	<210	下接	34
U200-20320	240	200	1015	1000	320	300	<210	下接	42.5
U200-20370	240	200	1015	1000	370	350	<210	下接	51.1
U250-20250	290	250	1015	1000	250	220	<260	下接	39.4
U250-20300	290	250	1015	1000	300	270	<260	下接	51.2
U250-20350	290	250	1015	1000	350	320	<260	下接	63.4
U250-20400	290	250	1015	1000	400	370	<260	下接	75.8
U300-20330	340	300	1015	1000	330	300	<310	下接	75.6
U300-20380	340	300	1015	1000	380	350	<310	下接	91.8
U300-20430	340	300	1015	1000	430	400	<310	下接	108.4
U300-20480	340	300	1015	1000	480	450	<310	下接	125.2
U300-30260	360	300	1015	1000	260	230	<320	下接	53.5
U300-30310	360	300	1015	1000	310	280	<320	下接	69.2
U300-30360	360	300	1015	1000	360	330	<320	下接	85.3
U300-30410	360	300	1015	1000	410	380	<320	下接	101.8
U300-30460	360	300	1015	1000	460	430	<320	下接	118.5
U300-45480	390	300	1020	1000	480	440	<320	下接	121.9
U300-45530	390	300	1020	1000	530	490	<320	下接	138.8
U300-45580	390	300	1020	1000	580	540	<320	下接	155.9
U300-45630	390	300	1020	1000	630	590	<320	下接	173.1
U300-45680	390	300	1020	1000	680	640	<320	下接	190.5
U300-45730	390	300	1020	1000	730	690	<320	下接	207.9
U300-45780	390	300	1020	1000	780	740	<320	下接	225.4




平口U型排水沟立面图



平口U型沟底仰视图



1-1剖面图



平口成品沟轴测图


说明:

1. 制造误差为0~2mm。
2. 接管数量、管径、位置及标高由设计人根据具体工程按树脂混凝土集水井型号尺寸表选定, 并将所选型号标注在设计图中。


平口U型树脂混凝土排水沟规格尺寸表

企口U型树脂混凝土排水沟尺寸表 (mm)


沟体编号	沟宽		沟模块长度		沟高		接管直径 De	接管方向	过滤能力 70%充满度 (L/s)
	B	B <sub>1</sub>	L	L <sub>1</sub>	H	H <sub>1</sub>			
U100-15150PC/GS/CI	130	100	1010	1000	150	130	<110	下接	5.6
U100-15200PC/GS/CI	130	100	1010	1000	200	180	<110	下接	8.3
U100-15250PC/GS/CI	130	100	1010	1000	250	230	<110	下接	11.1
U100-15280PC/GS/CI	130	100	1010	1000	280	260	<110	下接	12.8
U150-20180PC/GS/CI	190	150	1010	1000	180	160	<160	下接	12.9
U150-20230PC/GS/CI	190	150	1010	1000	230	210	<160	下接	18.1
U150-20280PC/GS/CI	190	150	1010	1000	280	260	<160	下接	23.5
U150-20330PC/GS/CI	190	150	1010	1000	330	310	<160	下接	28.9
U200-20220PC/GS/CI	240	200	1015	1000	220	200	<210	下接	25.6
U200-20270PC/GS/CI	240	200	1015	1000	270	250	<210	下接	34
U200-20320PC/GS/CI	240	200	1015	1000	320	300	<210	下接	42.5
U200-20370PC/GS/CI	240	200	1015	1000	370	350	<210	下接	51.1
U250-20250PC/GS/CI	290	250	1015	1000	250	220	<260	下接	39.4
U250-20300PC/GS/CI	290	250	1015	1000	300	270	<260	下接	51.2
U250-20350PC/GS/CI	290	250	1015	1000	350	320	<260	下接	63.4
U250-20400PC/GS/CI	290	250	1015	1000	400	370	<260	下接	75.8
U300-20330PC/GS/CI	340	300	1015	1000	330	300	<310	下接	75.6
U300-20380PC/GS/CI	340	300	1015	1000	380	350	<310	下接	91.8
U300-20430PC/GS/CI	340	300	1015	1000	430	400	<310	下接	108.4
U300-20480PC/GS/CI	340	300	1015	1000	480	450	<310	下接	125.2
U300-30260PC/GS/CI	360	300	1015	1000	260	230	<320	下接	53.5
U300-30310PC/GS/CI	360	300	1015	1000	310	280	<320	下接	69.2
U300-30360PC/GS/CI	360	300	1015	1000	360	330	<320	下接	85.3
U300-30410PC/GS/CI	360	300	1015	1000	410	380	<320	下接	101.8
U300-30460PC/GS/CI	360	300	1015	1000	460	430	<320	下接	118.5
U300-45480PC/GS/CI	390	300	1020	1000	480	440	<320	下接	121.9
U300-45530PC/GS/CI	390	300	1020	1000	530	490	<320	下接	138.8
U300-45580PC/GS/CI	390	300	1020	1000	580	540	<320	下接	155.9
U300-45630PC/GS/CI	390	300	1020	1000	630	590	<320	下接	173.1
U300-45680PC/GS/CI	390	300	1020	1000	680	640	<320	下接	190.5
U300-45730PC/GS/CI	390	300	1020	1000	730	690	<320	下接	207.9
U300-45780PC/GS/CI	390	300	1020	1000	780	740	<320	下接	225.4




企口U型排水沟立面图




企口U型排水沟沟底仰视图



2-2剖面图



1-1剖面图




企口成品沟树脂排水沟轴测图


说明:

1. 制造误差为0-2mm。
2. 企口材质分镀锌钢板、不锈钢和铸铁等三种。


企业U型树脂混凝土排水沟规格尺寸表




平口集水井立面图




企口集水井立面图




平口集水井侧视图




企口集水井侧视图



1-1剖视图



2-2剖视图



平口集水井轴测图



铸铁企口集水井轴测图

树脂混凝土集水井尺寸表(mm)

集水井编号	集水井宽		集水井高	接管直径	接管方向
	B	B1			
S100-15DM	100	130	500	110~160	四侧任选
S100-15DM-GS	100	130	500	110~160	四侧任选
S100-17DM	100	134	500	110~160	四侧任选
S100-17DM-GS	100	134	500	110~160	四侧任选
S100-20DM	100	140	500	110~160	四侧任选
S100-20DM-PC/GS/CI	100	140	500	110~160	四侧任选
S150-20DM	150	190	550	110~160	四侧任选
S150-20DM-PC/GS/CI	150	190	550	110~160	四侧任选
S200-20DM	200	240	470/800	110~200	四侧任选
S200-20DM-PC/GS/CI	200	240	470/800	110~200	四侧任选
S250-20DM	250	290	520/850	110~200	四侧任选
S250-20DM-PC/GS/CI	250	290	520/850a0	110~200	四侧任选
S300-20DM	300	340	620/950	110~200	四侧任选
S300-20DM-PC/GS/CI	300	340	620/950	110~200	四侧任选

说明:

1. 制造误差为0~2mm。
2. 接管数量、管径、位置及标高由设计人员根据具体工程按树脂混凝土产品的型号尺寸选定，并将所选型号标注在设计图中。

树脂混凝土集水井及尺寸表